






ねじ供給機オプションパーツリスト(お客様で取付・交換可能なもの)
 単品でお買い求めの際は、部品名と部品型番をお買い求めの販売店へお伝えください。

2022.09

名称	特徴・用途	形状	部品名	対象機種	部品単品型番
硬めの刷毛	刷毛の毛が標準より太く、標準の刷毛では弱いときに有効です。		刷毛(硬め)	NSB,NSR NSBI,NSRI	NSB02110 #02
ウレタン付刷毛	標準刷毛の先端一部をウレタンにし、通過窓に詰まりやすいネジを刷毛易くしたものです。		追加工:OM刷毛:ウレタン付	OM-26M,OM-26R	TOK12N02
			組立:追加工:刷毛	NJ,NJR,FM-36,FME-36	TOKS0002
			組立:追加工:刷毛	NSB,NSR NSBI,NSRI	TOKS0004
L字刷毛	標準刷毛の先端に横方向に刷毛を追加したものです。ウレタン付刷毛よりも通過窓部に詰まりやすいネジを取り除くのに有効です。		組:NJ刷毛L字	NJ,NJR,FM-36,FME-36	TOKX0076
			OM特殊刷毛Assy(L字)	OM-26M,OM-26R	TOKX0020
コ型刷毛	OMのL字刷毛よりさらに刷毛を追加し、詰まりやすいネジを取り除くのに有効です。		OM刷毛ASSY(コ型)	OM-26M,OM-26R	TOKX0383
皿ネジ用ネジガイド	皿ネジを取り出しやすいようにネジガイドの先端の切り欠き形状を大きくしたものです。		ネジガイド1	NJ-2320,NJ-2323	NJ05023
				NJ-2326,NJ-2330	NJ05024
				NJ-4535、NJ-4540	NJ05025 #01
				NJ-4550	NJ05025 #02
ネジ傾き防止押え板	バネ座・平座組込ねじの傾きを抑制し、取出しやすくするものです。		ネジガイド1	NJ,NJ4540 M4ナベコネジ専用	TOKH0030
太径ビット用押え板	φ3までのドライバービットに対応するため、先端の切り欠き形状を大きくしたものです。		押え板:ビットガイド	NSB	NSB06111
ねじ混入防止カバー	レール周辺の隙間からネジが混入しないように取り付けるカバーです。両面テープ付のマジックテープで付け外しができます。		オプションカバーAssy	FM-36,FME-36	TOKX0078
ねじ混入防止カバー	レール周辺の隙間からネジが混入しないように取り付けるカバーです。マグネットシート付で付け外しができます。		オプションカバーAssy(NJR)	NJR,NJRL	TOKX0511
ねじ混入防止カバー	レール周辺の隙間からネジが混入しないように取り付けるカバーです。マグネットシート付で付け外しができます。		オプションカバーAssy(NJ)	NJ,NJL	TOKX0512
電源スイッチ用カバー	電源スイッチに取り付ける防塵カバーです。スイッチを一度カバーから取り外し、カバーを被せてから取付ます。		防塵カバー	全機種 (OMを除く)	KCD1CAP

名称	特徴・用途	形状	部品名	対象機種	部品単品型番
ブランク通過窓	切欠き部の無い通過窓です。使用ねじの頭形状に合わせて、ユーザー様で切り欠き部を加工できます。 (ねじの形状、長さのバランスによっては、通過窓形状を合わせても使用できない場合もあります。)		NJ-23通過板1(ブランク)	NJ-23/NJR-23/ NJL-23/NJRL-23 頭径~6.5/頭高~6.5	TOKX0641
			NJ-45通過板1(ブランク)	NJ-45/NJR-45/ NJL-45/NJRL-45/ FM-36/FME-36 頭径~10.5/頭高~8.0	TOKX0642
			NSB通過窓(ブランク)	NSB/NSR/ NSBI/NSRI/NSRI-B 頭径~6.5/頭高~5.5	TOKX0643
			OM通過板(ブランク)	OM-26M/OM-26R/ OM-26RB 頭径~12.0/頭高~8.0	TOKX0644
			SS通過板(ブランク)	SS/SSI-R/SSI-M 頭径~5.5/頭高~2.0	NSN05126